

## 基本仕様

モデル	JETRIX 2513FRQ	JETRIX 3015FO
外形寸法 (WxDxH)	4790x2335x1430mm	5338x2304x1430mm
必要設置スペース (WxDxH)	5000x2500x1500mm	6000x2500x1500mm
最大メディアロール幅	1800mm	—————
最大プリントロール幅	1800mm	—————
フラットベッド 最大メディアサイズ	1220x2440mm	1524x3048mm
フラットベッド 最大プリントサイズ	1220x2440mm	1524x3048mm
メディア厚	100mm	100mm
最大メディア重量	フラットベッド (500kg), ロール (60kg)	フラットベッド (500kg)
インク色	CMYK4色 + スポットカラー (W/P1,P2/V)	CMYK4色 + スポットカラー (W/P1,P2/V)
インク容量	インクタンク (5L), インク充填パック (2L), White (1L)	インクタンク (5L), インク充填パック (2L), White (1L)
質量	2000kg	2000kg
電源電圧	AC220 ~ 240V 単相 30A	AC220 ~ 240V 単相 30A
RIP	Caldera社製付属	Caldera社製付属

## 印刷速度

※ グレースケール & 双方向印刷 適用

プリントモード	フラットベッド (㎡ / h)
プロダクション	30
クオリティー1	20
クオリティー2	15
ファインアート	10

※1 仕様およびデザインは、改良のため、予告なく変更することがあります。

※2 商品の色や素材感は、カタログと実物では、異なる場合があります。

※3 ロールメディア使用時の印刷速度は異なります。

**JETRIX**  
SIMPLE & PERFECT



2513FRQ



3015FO

### 【ご注意事項】

●カタログのサンプルははめこみ合成です。●本カタログに掲載の製品は日本仕様のため、日本国内以外ではご使用できません。●本カタログに掲載されている内容はハードウェアの仕様であり、ソフトウェアの仕様によっては一部制限がある場合があります。●プリントヘッドは寿命性部品です。●保守等でプリントヘッドを交換した場合、交換後色が微妙に変化する場合があります。●プリンターを複数台ご利用になる場合、機種により異なる場合があります。●このカタログの内容は予告なしに変更することがあります。●その他記載の商品名等は各社の登録商標または商標です。●JETRIX, InkTec, Caldera は登録商標または商標です。

### 【ご注意】

下記の有価証券や著作物は法律により、複製が禁止されています。  
○国内外の紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国際証券・地方債証券。  
○未使用の郵便切手・官製はがき。  
○政府発行の印紙類。  
○著作権の目的にない書籍・音楽・絵画・版画・地図・写真などの著作権物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

## 輸入販売元

**SII**

株式会社 セイコーアイ・インフォテック

本社 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8  
営業部 TEL: 043-211-1370

### ■営業所

札幌: 011-218-7180 仙台: 022-726-8730  
水戸: 029-228-1409 さいたま: 048-822-0490  
横浜: 045-321-7511 名古屋: 052-935-8510  
大阪: 06-6871-8452 富山: 076-441-3113  
広島: 082-568-5390 福岡: 092-411-5311



セイコーアイ・インフォテックは、ISO9001を取得しています。

## 製造元 InkTec

1124 Shingil-dong, Danwon-gu, Ansan-city,  
Gyeonggi-do, Korea, 425-839

●お問い合わせは、信頼のある当店へ

最新情報、盛りだくさん。 ホームページ <http://www.seiko-i.co.jp>



環境にやさしい植物性大豆油を使用しています。

